

Solution de finition Plockmatic Système 200

Le système 200 de Plockmatic s'impose comme une référence sur le marché des solutions de finition modulaires. Technologies avancées, ergonomie, grande fiabilité, le système 200 est une solution polyvalente, que vous pouvez ajuster à vos besoins actuels et faire évoluer dans le temps.

Le système 200 repose sur 4 modules complémentaires :

Assembleuse-feeder à friction série 510

Plockmatic propose en fait deux modules d'assemblage pour le Système 200 :

- L'AC 510 est une assembleuse à friction, qui dispose d'une technologie de déramage par flux d'air dans chacun des 10 postes. On peut ainsi assembler des documents imprimés sur papier couché ou avec des presses numériques, même lorsqu'ils sont chargés d'électricité statique.
- L'ACF 510 dispose des mêmes fonctionnalités, mais y ajoute la possibilité d'alimenter en continu grâce à son feeder.

Module d'agrafage-plier BM 200

Cette agrafeuse-plier peut être utilisée de façon autonome, ou connectée au Système 200. C'est d'ailleurs à partir de son pupitre de commande que l'opérateur pourra paramétrer les autres modules de finition (massicot, dos carré). La BM 200 peut plier, ou agraffer-plier. Avec elle, vous pouvez réaliser des brochures de 100 pages !

Massicot de finition FTR 200

Ce module de massicotage se connecte à l'agrafeuse-plier BM200. Les bandes coupées sont collectées dans un large bac de récupération. Les déchets de la coupe de chasse sont évacués grâce à son système de ventilation très performant.

Module de finition « dos carré » SQF 200

Grâce à ce module, le Système 200 vous permet de réaliser de magnifiques brochures en dos-carré. L'ensemble s'avère plus rapide et moins cher que les solutions « dos carré collé », tout en évitant les inconvénients de l'utilisation de colle. Vous pouvez également imprimer sur la tranche du document, ce qui renforce encore le côté très « pro » du document final.



Solution complète avec 4 modules : assembleuse-feeder à friction (stand en option), pliage/agrafage, massicot de finition et module de finition "dos carré".

Caractéristiques techniques

AC510 / ACF510

Nombre de postes : 10
Capacité des postes : 28mm
Format mini/maxi. : 120x210 / 320x450 mm
Grammage mini/maxi : 50 / 250 g/m2
Vitesse d'assemblage : 4.000 liasses/h (7.000 l/h en mode feeder)

BM200

Capacité : 25 feuilles 80g/m2
Vitesse : 3.000 liasses/h
Format mini/maxi. : 206x275 / 320x457 mm
Grammage mini/maxi : 64 / 300 g/m2
Capacité magasin : 2 x 5.000 agrafes

FTR 200

Capacité : 25 feuilles 80g/m2
Vitesse : 1.800 liasses/h
Longueur de coupe : jusqu'à 15mm

SQF 200

Capacité : 25 feuilles 80g/m2
Vitesse : 1.800 liasses/h
Détection d'erreurs : bourrage, sortie pleine.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.