

Relieur thermique BINDMASTER professionnel

Thermorelieur automatique conçu pour pouvoir s'adapter à des travaux de reliure à la demande. Sans aucun réglage quel que soit le format ou l'épaisseur du document à relier, le BindMaster est immédiatement opérationnel. Il produira des brochures d'excellente qualité à une cadence théorique de 550 cycles/heure. La technologie pneumatique utilisée sur le BindMaster est gage d'une maintenance réduite.

Options :

- Commande par écran tactile.
- Système intégré de rainage de la couverture.
- Rainage par emboutissage, adapté aux différents procédés d'impression, notamment numériques.
- Barrière immatérielle et départ automatique.



Caractéristiques techniques

Taquage intégré.
Serrage chariot et emboîtement pneumatiques.
Fraisage, grecquage avec aspiration des copeaux.
Margeur à suction.
Réception motorisée verticale des brochures.
Dispositif automatique de suppression de la goutte de colle en tête ou en pied de brochure.
Dimensions brochure : 80 x 60 à 320 x 320mm.
Dimensions couverture : 90 x 60 à 700 x 320mm.
Ouverture chariot : 55mm.
Fraisage : Profondeur réglable (0 à 3mm).
Grammage maxi couverture : Environ 350g/m².
Cadence théorique : 550 cycles/heure.
Pression pneumatique : 6 bars.
Nombre de rainage : 0 à 6.
Mémorisation : 20 programmes.
Coupure de colle tête-pied : Automatique.
Variation ouverture de buse : Automatique.
Volumétrie de colle : Automatique.
Détection niveau bas : Oui.
Autorisation de mise en route : Oui.
Arrêt automatique de la pompe : Oui.
Capacité réception : 700mm.
Niveau sonore : 75dB.
Alimentation / Puissance : 400 tri + neutre / 3, 5kW.
Dimensions : L 1 820 x P 1 730 x H 1 300mm.
Poids : 540kg.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.