

Relieur thermique KB 2000

Ce thermorelieur semi-automatique (mise en place de la couverture manuelle), pour petites et moyennes séries, utilise la technologie pneumatique.

- Serrage chariot et emboîtement pneumatiques sans pré réglage.
- Greçquage puissant.
- Cycle automatique (départ et retour du chariot).
- Procédé de préparation de la tranche du document peu générateur de poussières de papier.
- Double cylindre d'encollage et cylindre égalisateur, encolleuses cannelées pour améliorer le rechargement.
- Stand métallique, incluant une récupération des poussières papier dans un sac et un équipement pour l'aspiration des fumées.
- Position de mise en attente, compteur de reliures en équipement standard.
- Facilité d'utilisation : aucun pré réglage quelle que soit l'épaisseur du document.
- Maintenance réduite
- Température de colle réglable.



Caractéristiques techniques

Format maxi brochure : 310 x 320mm.
Format mini brochure : 60 x 100mm.
Cadence théorique : 320 cycles/heure.
Ouverture chariot : 60mm.
Réglage température : 100 à 190°C.
Compteur à 4 chiffres.
Alimentation : Mono 220V.
Puissance : 1, 35kW.
Dimensions : L 1 350 x P 550 x H 1 250mm.
Poids : 185kg.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.