

Relieur thermique LAMIBIND 340 M

Thermorelieur manuel permettant de s'adapter à des travaux de reliure à la demande.
Un résultat parfait : un dos carré collé donnant un aspect impeccable à vos reliures.

- Reliure par encollage à chaud.
- Serrage manuel des documents.
- Emboîtage manuel des couvertures pour dos carré collé.
- Démarrage manuel du chariot.
- Déplacement électrique du chariot.
- Cylindre dentelé pour l'aération des feuilles avant l'encollage.
- Température de colle réglable.
- Utilisation très simple grâce au panneau de commande électronique.
- Bouton arrêt d'urgence.
- Système de sécurité : le LAMIBIND 340 M ne fonctionne pas lorsque le chariot est vide ou lorsque le bac de colle est ouvert.
- Compteur à affichage digital.
- Stand disponible en option.



Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Caractéristiques techniques

Longueur maximum des documents : 340mm.
Longueur minimum des documents : 130mm.
Epaisseur maximum des documents : 50mm (env. 500 feuilles).
Epaisseur minimum des documents : 3mm (env. 30 feuilles).
Vitesse jusqu'à 240 reliures/heure.
Volume du bac de colle : 1 000 cm³.
Température d'usage de colle : 140 à 200°C.
Temps de chauffe : 30 à 40 minutes.
Dimensions : H 600 x L 960 x P 500mm.
Alimentation électrique : 230V / 50Hz.
Poids : 105kg.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.