

Système Plockmatic 1000

2 systèmes de brochages en 1 !

Le système Plockmatic 1000 est le matériel polyvalent qui permet de mixer des feuilles imprimées pré-assemblées (copieur ou presse numérique) et des feuilles imprimées qui sont à assembler (presse offset, dupli-copieur). Le système Plockmatic 1000 se compose de l'assembleur/margeur VF1008, du module d'agrafage-pliage BM 2000, du massicot de chasse FTR 2000 et du module "dos carré" SQF 2000.

Assembleuse VF 1008

Ce nouveau concept d'assembleuse avec postes alimenteurs intelligents permet de reprendre des documents pré-assemblés sur copieur numérique, d'y adjoindre des documents, couleurs, noir et blanc, en provenance d'autres procédés d'impression ou bien d'assemblés de manière classique.

Dans le cas d'un assemblage classique, on peut connecter jusqu'à 3 tours de 8 cases en ligne pour obtenir un document pouvant comporter jusqu'à 96 pages.

Module d'agrafage/pliage BM 2000

Capable de traiter une large gamme de formats et de qualités de papier, il permet de produire des documents jusqu'à 100 pages.

Sa cadence maximale est de 3 000 documents/heure indifféremment du format. Une attention particulière a été portée au traitement des documents numériques. Les changements de formats s'effectuent automatiquement.

10 travaux peuvent être mémorisés et le BM 2000 pilote les modules de massicotage et de finition «dos carré».

Massicot de chasse FTR 2000

La coupe de chasse est indispensable dès que la brochure dépasse 3 à 4 feuilles. Une soufflerie évacue les chutes de papier. Le réglage est automatique à partir du BM 2000.

Module de finition « dos carré » SQF 2000

Ce module permet de comprimer le dos de la brochure évitant ainsi le phénomène de gonflement propre aux brochures agrafées-pliées et donne une superbe présentation « dos carré agrafé » comparable au « dos carré collé ».



Modèle présenté avec pliage/agrafage, massicot de chasse et module de finition "dos carré".

Caractéristiques techniques

VF 1008

Nombre de postes : 8, 16 ou 24
Capacité des postes : 40mm
Format mini/maxi. : 120x210 / 325x470 mm
Grammage mini/maxi : 50 / 240 g/m2
Vitesse avec agrafage-pliage : 3 000 brochures/h.
Vitesse d'assemblage seule : env. 3 800 feuilles/h.

BM2000

Capacité : 25 feuilles 80g/m2
Vitesse : 3.000 liasses/h
Format mini/maxi. : 120x210 / 320x470 mm
Grammage mini/maxi : 60 / 300 g/m2
Capacité magasin : 2 x 5.000 agrafes

FTR 2000

Capacité : 25 feuilles 80g/m2
Vitesse : 1.800 liasses/h
Longueur de coupe : jusqu'à 15mm

SQF 2000

Capacité : 25 feuilles 80g/m2
Vitesse : 1.800 liasses/h
Longueur brochure min/max : 105 x 228 mm
Largeur brochure min/max : 120 x 320 mm

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.