

Cercleuse automatique PM

Cerclage de colis de toute forme, carton, boîte, colis, etc.

Applications : cercleuse de colis automatique, cadence moyenne.

- Changement très rapide de la bobine de feuillard par la droite de la machine
- Tête de cerclage extrêmement robuste, mécanisme de haute technologie
- Déclenchement de cycle via 3 modes :
 - A 2 mètres de distance grâce à une pédale mobile
 - par un bouton de déclenchement disponible sur la table de cerclage
 - de façon automatique, via un contacteur mécanique
- Molette mécanique de réglage de tension du feuillard (de 10 à 70 kg de tension)
- Rouleaux de transport intégrés à la table de cerclage: facilite le positionnement des colis encombrants et lourds
- La table peut être facilement déplacée grâce à son montage sur roulettes.



Caractéristiques techniques

Dimensions (Lxlxh): 1417 x 630 x 1530 mm

Hauteur de table : 810 mm

Poids 228 kg

Cadence maxi. 27 cerclages par minutes

Tension du feuillard : de 10 à 70 kg

Temps de préchauffage : 3 min

Feuillards PP :

Largeur : 8 ou 12 mm selon choix de la machine

Épaisseur de 0.3 à 0.8 mm

Alimentation électrique : 220 V mono

Consommation électrique 850 W

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.