

## Imprimante Epson SurColor SC-T 7200

Imprimante traceur 44" 4 couleurs, multifonction grands formats alliant puissance de traitement des images, simplicité d'utilisation et qualité d'impression inégalée des applications graphiques exigeantes de la CAO/DAO et du SIG.

### Fonctionnement de l'imprimante Epson SurColor SC-T 7200

- Large éventail d'applications graphiques : CAO/DAO et SIG, balisage magasin, reprographie, bâtiment, architecture, ingénierie, éducation.
- Capacité mémoire interne de 1 Go RAM pour une productivité optimale et un disque dur en option de 320 Go pour le stockage et la réduction du temps d'attente entre deux impressions.
- En option, la prise en charge PostScript avec processeurs doubles de 1,6 GHz pour des impressions de fichiers volumineux émanant des principaux programmes de CAO DAO.
- Têtes d'impression permanente PrecisionCore™ assurant une remarquable précision d'impression pour un faible coût d'exploitation.
- Impression feuille A en 28 secondes
- Encre pigmentaire UltraChrome XD (résistant à l'eau et au maculage) et têtes d'impression PrécisionCore TFP pour une haute performance et longévité des impressions.
- Jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur médias acceptée.
- D'un encombrement minime ce traceur s'intègre très facilement dans un environnement professionnel grâce à une ligne épurée, un faible niveau sonore et des fonctions accessibles en frontal.



### Caractéristiques techniques Epson SurColor SC-T 7200

Mode d'impression : tête d'impression PrecisionCore™ TFP  
Résolution d'impression : 2.880 x 1.440 DPI (ppp)  
Technologie de l'encre : Ultrachrome® XD aqueous pigment ink  
Vitesse d'impression maxi : 28 sec/A1 sur Papier ordinaire  
Configuration des buses : 720 buses noir, 720 buses par couleur  
Taille de goutte minimale : 3,5 pl, avec la technologie à taille de point variable  
Couleurs : Noir photo, Noir mat, Cyan, Jaune, Magenta  
Connexions : USB, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)  
Formats de papier : A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm)  
Marge d'impression (feuille) : mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)  
Épaisseur de papier adéquate : 0,08 mm - 1,5 mm  
Traitement supports : massicot automatique, impression sans marge, papier en rouleaux, support de papier épais  
Impression sans marge sur : 254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm, 1030 mm, 1118 mm  
Recto/verso : manuel  
Ecran LCD : Type : Couleur, Diagonale : 6,8 cm  
Consommation d'énergie : 64 W, 3 W (économie), 0,5 W (en veille)  
Gamme de tension/fréquence nominale : AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz  
Dimensions : 1.608 x 813 x 1.128 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)  
Poids : 92 kg

*Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.*