

Massicot hydraulique EBA 5560

Massicot hydraulique EBA 5560

Massicots de précision dont les performances et équipements s'avèrent l'outil indispensable des imprimeries intégrées, copy-shops, services prépresse, etc.

Fonctionnement du massicot hydraulique EBA 551-06 LT

- Dispositifs de sécurité « S.C.S » (**Système de Coupe Sécurisé**).
- Barrage immatériel par cellules photo-électriques sur table avant.
- Coupe de piles de papier jusqu'à 95 mm d'épaisseur.
- Nouveau dispositif breveté **EASY-CUT** : commande bi-manuelle dont action simultanée sur les 2 manettes pour déclenchement de la lame et de la presse.
- Réglage progressif de la pression de 200 à 1100 daN, affichage par manomètre.
- Descente de presse au pied pour le repérage ou le maintien de la pile avant la coupe.
- Déplacement progressif à vitesse variable de la butée arrière par bouton moleté électronique.
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs.
- Platine de presse avec verrouillage automatique et voyant de signalisation.
- Construction robuste et stable entièrement métallique.
- Cale de taquage et porte-outils pratique et amovible sur table arrière. Jeu de tables latérales en option.
-

Garantie pièces : 2 ans

Conforme aux normes de sécurité européennes.



Caractéristiques techniques du massicot hydraulique EBA 5560

Longueur de coupe : 550 mm

Capacité de coupe : 95 mm (92 mm avec platine de presse)

Coupe minimale : 32 mm/60 mm*

Profondeur de table avant /arrière : 460/570 mm

Puissance totale des moteurs moteur : 1,5 kW

Alimentation : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 1370 x L 1070/1630**x P 1400 mm

Poids : 369/386 kg**

Coloris : gris clair

* avec platine de presse

** avec tables latérales (en option)

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.