

Massicot IDEAL 4860

Massicot IDEAL 4860

Massicot électrique avec presse hydraulique et barrage immatériel par cellules photo-électriques pour la coupe des très grands formats (jusqu'à 720 mm).

Fonctionnement du massicot IDEAL 4860

- Les dispositifs sécuritaires (S.C.S.) Système de Coupe Sécurisée permettent toutes les manipulations d'entretien avec un dispositif de protection du tranchant.
- Sécurité optimale grâce à une barrière lumineuse infrarouge (3 niveaux d'éclairage) sur la table avant et un carter de sécurité transparent sur la table arrière.
- Ligne de coupe matérialisée par des LED.
- Nouveau Contrôle Easy-Cut : La commande bi-manuelle de la lame et de la presse se déclenche en simultanée.
- Touchpad : Module de contrôle de butée arrière électronique avec écran tactile. Possibilité de stockage de 99 programmes et jusqu'à 99 étapes. Les tailles pré-programmées DIN(A6 à A3) et la mémoire automatique pour coupes répétitives s'avéreront très utiles à l'usage (mémorisation jusqu'à 15 coupes répétitives au sein d'une même position).
- Déplacement progressif à vitesse variable.
- Un positionnement précis grâce à la butée arrière réglable par butoirs mobiles, adaptés aux petits formats et deux butées latérale sur les tables avant et arrière.
- Une commande électronique est programmable avec les fonctions « SET » pour le déplacement de la butée arrière à la dimension référencée et « EJECT » pour l'éjection du papier (possibilité d'intégration dans un programme de coupe) L'auto-diagnostic affiche les messages d'erreur.
- Construction entièrement métallique alliant robustesse et stabilité. Livré sur stand métallique avec tablette dépose du papier, cale de taquage et le porte-outils amovible de la table arrière.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



Caractéristiques techniques du massicot IDEAL 4860

Capacité de coupe* : 80 mm (environ 1000 feuilles)

Coupe minimale : 35 mm

Profondeur de table : 450 mm

Puissance moteur : 1,1 kW (lame/presse), 0,1 kW (butée)

Alimentation : 230 V triphasé / 50 Hz

Dimensions : H 1296 x L 760/1349**x P 988 mm

Poids : 232/240** kg

En option

Jeu de tables latérales.

*en feuilles A4, 70 g/m²

** avec tables latérales