

Perforateur automatique JBI DOCUPUNCH

Machine conviviale, une seule manipulation pour le réglage latéral du format. Munie de témoins lumineux de fonctionnement et d'arrêts automatiques de sécurité. Elle ne nécessite pas de formation spécifique.

- L'alimentation automatique : Le margeur haut de pile et le système de retournement maintiennent les documents assemblés dans l'ordre initial, y compris ceux contenant des feuilles avec index.
- Les changements : Les outils se changent en moins de 2 minutes. Un compartiment intégré permet le rangement de 3 outils pour une meilleure protection.
- Une large gamme d'outils : La large gamme d'outils, équipés de poinçons rétractables pour réaliser des perforations parfaites, couvre tous les types de perforations rondes et carrées : Wire-O®, reliure plastique, velobind, classeurs à 2, 3 et 4 trous, spirale, etc.
- Compacte : Encombrement au sol réduit et contrôle frontal des opérations permettant l'installation contre un mur ou dans un angle.



Caractéristiques techniques

Format des feuilles :

Max : 330 x 300mm.

Min : 138 x 138mm.

Epaisseur des pincées :

Prise par-dessus fixe de 0,7mm. (7
feuilles de 80gr).

Epaisseur de feuille mini : 80gr.

Epaisseur de feuille maxi : 250gr.

Voltages :

220/240V – 1~ – 50Hz.

110V – 1 ~ – 60Hz.

Dimensions : H 1 150 x L 1 270 x P 710mm.

Poids : 186kg.

Niveau acoustique : 73dB.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

**Relieur professionnel semi-automatique
JBI WIRE-O BIND 3500 pour spirales
métalliques**

- La Wire-O Bind 3500 est le complément idéal des perforieuses automatiques Docu-Punch et Alpha-Doc.
- Elle convient particulièrement aux ateliers intégrés et centres de reprographies pour lesquels la productivité et la flexibilité sont des priorités. Rapide, la relieuse automatique permet de relier successivement et sans aucun ajustement manuel tout ouvrage d'art, livre, calendrier, rapport avec ou sans couverture débordante, pour tout diamètre de Wire-O jusqu'au n° 20.
- Un simple écran digital permet de procéder à tous les réglages, programmations et changements de formats.
- Changement de diamètres de reliure en moins de 5 minutes.
- Les livres sont réceptionnés sur un plateau de réception statique.
- Permet de relier tous les diamètres de Wire-O aux pas de 3 : 1 et 2 : 1 du 1/4 au 1-1/4, avec 3 sauts de boucles maximum.
- Capacité de production de 500 à 1 000 livres par jour, en fonction du format, de la qualité du papier et de la dextérité de l'opérateur.
- Permet de relier tous les documents avec ou sans couverture débordante ainsi que les intercalaires.



Caractéristiques techniques

Formats à relier minimum : 65 x 80mm (2-1/2" x 3-1/4").

Formats à relier maximum : 350 x 350mm (14" x 14").

Diamètres du Wire-O® minimum : N° 4 (1/4 ")

Diamètres du Wire-O® maximum : N° 20 (1-1/4").

Epaisseur d'ouvrage de 1, 5mm à 28mm.

Saut de boucles en 3 : 1" : mini 2 x 8 boucles, maxi 2 x 19 boucles avec un intervalle mini de 3 boucles et maxi de 25 boucles.

Saut de boucles en 2 : 1" : mini 2 x 5 boucles, maxi 2 x 13 boucles avec un intervalle mini de 2 boucles et maxi de 18 boucles.

Type de crochets N° 3 - longueur mini : 76mm et longueur maxi : 150mm.

Capacité du distributeur 100 crochets.

Alimentation 220-240V – 1 ph - 50Hz / 110V – 1 ph – 60Hz.

Dimensions : L 2 110mm x P 830mm x H 1 180mm.

Poids : 290kg.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.