

## **Perforateur JBI Punch 3400**

### **Quand l'innovation rend compatible la productivité et la flexibilité**

La dernière innovation de LHERMITE, la PUNCH 3400, convient à tous les travaux intensifs de perforation lorsqu'un équipement automatique n'est pas approprié.

Compacte et particulièrement robuste, elle ne nécessite que peu de place.

Combinée avec son module de réception optionnel, son système unique de perforation, d'éjection et de taquage de pincées en UNE seule opération apporte l'un des plus grands rendements dans sa catégorie pour un investissement minimum.

- Perfore des pincées de 30 feuilles (80g) quel que soit le type de perforation.
- Perforation, éjection et taquage des feuilles en UNE seule opération et dans l'ordre initial avec le module de réception optionnel pour une plus grande productivité.
- Changement rapide et facile des outils de perforation.
- Tous les poinçonnages peuvent être facilement retirés pour des formats particuliers (les poinçons étant tous de même longueur, leur remise en place est très facile).
- Marge variable avec ajustement simple et rapide.
- Mode d'opération sélectionnable (par pédale ou par détecteur de présence de feuille).
- Insertion et taquage vertical des feuilles simples et précis.
- Inversion du cycle pour dégagement rapide des feuilles en cas de bourrage.



### **Caractéristiques techniques**

Format de feuille : 340 x 340mm.  
Epaisseur de forage 30 feuilles de 80g/m<sup>2</sup>.  
Vitesse de production : 60 cycles/heure.  
Alimentation : 230V, monophasée, 50Hz.  
Dimensions : L 680 x P 565 x H 460mm.  
Poids : 50kg

*Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.*

## Relieur électrique JBI EB-5000

Le relieur EB-5000 est une solution très aboutie pour relier des documents en petite / moyenne série.

- Positionnement optimal du document à relier grâce à la table et aux mâchoires de fermeture inclinées.
- Le distributeur à crochets (en option) est un module prêt à brancher, qui permet l'insertion automatique de crochets en vrac ou en rouleaux.
- Une table métallique sur-mesure est également disponible en option : elle facilite l'installation du relieur et simplifie sa mise en place.



*Distributeur à crochets en option*

## Caractéristiques techniques

Capacité de fermeture : 500 mm

Dimension : 600 mm x 500 mm x 250 mm

Poids : 41 kg

Alimentation : 220-240v - 1 ph - 50 Hz

	Wire-O	Diamètre	Epaisseur du document (*)
3:1"	3	3 3/16"	2.5 mm (20)
	4	4 1/4"	4.8 mm (45)
	5	5/16"	6.4 mm (60)
	6	3/8"	7.9 mm (75)
	7	7/16"	9.5 mm (90)
	8	1/2"	11.1 mm (100)
	9	9/16"	12.7 mm (120)
2:1"	10	5/8"	14.3 mm (135)
	12	3/4"	17.5 mm (165)
	14	7/8"	20.6 mm (180)
	16	1"	23.8 mm (200)
	20	1 1/4"	28.0 mm (250)

(\*) : (nombre de feuilles en 70 à 80g/m<sup>2</sup>)

*Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.*