

Thermorelieur LAMIBIND 340

Thermorelieur automatique, conçu pour les travaux de reliure à la demande avec à la clé l'aspect impeccable d'un dos carré collé de toutes vos reliures.

- Reliure par encollage à chaud HOT-MEL. Serrage électrique des documents. Grecquage du dos et emboîtement automatique des couvertures pour un impeccable dos carré collé.
- Déplacement électrique du chariot avec automatisation du démarrage et du retour.
- La température de colle est réglable.
- Le maintien de serrage des couvertures s'effectue, en mode automatique, entre 1 à 9 secondes.
- Aucune connaissance requise pour une utilisation simplifiée grâce aux menus en français de son écran tactile.
- Un bouton d'arrêt d'urgence déclenche l'interruption des tâches instantanément.
- Un système de sécurité assure la mise hors fonction lorsque le bac de colle est ouvert ou si le chariot est vide.
- La distance d'ouverture des mâchoires du chariot est variable en fonction de la mémorisation de l'épaisseur des documents traités.
- Réalisation de carnets à feuilles détachables facilitée avec la fonction d'emboîtement débrayable.
- Les déchets et vapeurs de colle de série sont pris en charge par un système d'aspiration spécifique.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



Caractéristiques techniques thermorelieur LAMIBIND 340

Longueur maximum des documents : 340 mm
Longueur minimum des documents : 100 mm
Épaisseur maximum des documents : 40 mm
(environ 400 feuilles)
Épaisseur minimum des documents : 3 mm
(environ 30 feuilles)
Cylindre dentelé pour aération, avant encollage,
des feuilles.
Vitesse : jusqu'à 290 reliures par heure
Volume du bac de colle : 0,5 litres
Température d'usage de colle : 140-200°C
Temps de chauffe : 15 à 25 minutes
Alimentation : 230 Volts / 50 Hz
Dimensions (HxLxP) : 1220 x 1490 x 680 mm
Poids : 280 kg

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter