

Thermorelieur semi-automatique TC 5500

Thermorelieur semi-automatique TC 5500

Une technologie professionnelle de collage à chaud pour la réalisation de dos carrés collés en semi-automatique.

La facilitation d'utilisation et la maintenance réduite de la technologie pneumatique de ce thermorelieur semi-automatique, correspondent parfaitement au traitement des petites et moyennes séries.

Fonctionnement du thermorelieur semi-automatique TC 5500

Les brochures ou blocs sont pris en charge. Aucun pré-réglage n'est requis quelle que soit l'épaisseur du document.

Les départ et retour du chariot sont automatiques.

Le serrage chariot et l'emboîtement bénéficient de la technologie pneumatique.

Le thermorelieur est équipé d'un double cylindre d'encollage.

Le bac à colle EVA pour collage latéral assure une prise plus rapide. Le bac à colle polyuréthane est entièrement téflonisé pour faciliter son nettoyage. La température de la colle est réglable.

La colle polyuréthane utilisée est particulièrement performante sur les papiers couchés et numériques, album photos, etc.

Il est possible, si nécessaire, de mettre la machine en standby. Un compteur/décompteur de reliure informera l'opérateur en temps réel.

Un système d'aspiration des poussières et des vapeurs de colle de série protègent l'environnement professionnel.



Caractéristiques techniques thermorelieur semi-automatique TC 5500

Format maxi brochure 320 x 320 mm

Format mini brochure 60 x 100 mm

Format couverture 32 x 78 cm (maxi)

Cadence théorique 320 cycles/heure

Ouverture chariot 60 mm

Réglage température 100 à 190 °C

Compteur à 4 chiffres

Alim./Puissance 220 V mono / 1,35 kW

Dimensions 1320(l) x 550(p) x 1250(h) mm

Poids 185 kg

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.